

Hexagonal Shank Drill 新快削六角軸ドリル



PS597
アルミ、軽金属、
銅などの穴あけに！



PS599
ステンレス、鉄工、
金属などの穴あけに！



PS902
ステンレス、鉄工、
金属などの穴あけに！

- ▶ クロスシンニング (X 型)
- ▶ 独自の大きなネジレ角形状

素材に喰いつきバツグンで、
切削抵抗が少なく、切れ味
よく長寿命を誇ります。



刃先角度135°

特長 特殊強ネジレ形状
※センターポンチ不要の強ネジレタイプ



10本組新快削六角軸ドリルセット

型式	品名	材質	サイズ	用途	定価(円)
PS597	アルミ用 新快削六角軸 ドリルセット	レインボー コーティング (母材:HSS)	10本組φ1.5~ φ5.0mm	アルミニウム合金 ・銅合金・銅	3,630
PS599	ステンレス用 新快削六角軸 ドリルセット	強ネジレ ウルトラ 多層コーティング (母材:HSS)	10本組φ1.5~ φ5.0mm	ステンレス・ 一般鋼材・軽金属	5,280
PS902	ステンレス用 新快削六角軸 ドリルセット	強ネジレ コバルトハイス (母材:HSS)	10本組φ1.5~ φ5.0mm	難削材 ステンレス・ 一般鋼材・軽金属	4,620

■ドリルサイズ: 1.5-2.0-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm ■シンニング加工は、2.0mm以上です。

Drill Set According To The Use 用途別ドリルセット



PS808 木材、樹脂の穴あけに！



PS900 鉄工、軽金属の穴あけに
木材、樹脂の穴あけに！



10本組木工・樹脂用六角軸ドリル

型式	品名	材質	サイズ	用途	定価(円)
PS808	木工・樹脂用 ドリル刃 六角軸ドリルセット	ハイ カーボン鋼	10本組φ2.0~ φ6.5mm	木材・樹脂	2,200

■ドリルサイズ: 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5mm
※鋭い先端が加工材にくい込み、正確な丸穴加工ができるドリル刃です。

10本組チタンコーティング六角軸ドリル

型式	品名	材質	サイズ	用途	定価(円)
PS900	鉄工・難削材用 新快削六角軸 ドリルセット	チタニウム コーティング (母材:HSS)	10本組φ1.5~ φ5.0mm	一般鋼材・軽金属 木材・樹脂	2,750

■ドリルサイズ: 1.5-2.0-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm ■シンニング加工は、2.0mm以上です。


Extractor Tools 六角軸折れ込みボルト抜き



ST22419

用途 ●折れ込んで外れなくなったボルトの
抜き取り作業に。

- 特長**
- 折れ込んで外れなくなったボルトを抜き取ることができます。
 - 折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷つけません。
 - お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。



- 3STEP**
1. 下穴をあける。
 2. ボルト抜きを差し込む。
 3. 逆回転で抜き取る。

六角軸折れ込みボルト抜き

型式	折れ込みボルト サイズ	ボルト 抜き全長	ボルト 抜き記号	下穴 ドリル径	下穴 ドリル全長	ドリル部 長さ	定価(円)	JAN コード
ST22416	M5~M6	55mm	1	2.0mm	57mm	20mm	1,630	991896
ST22417	M6~M8	55mm	2	2.8mm	57mm	20mm	1,630	991902
ST22418	M8~M12	55mm	3	4.0mm	57mm	20mm	1,630	991919

■折れ込みボルト抜き材質: NKD1 ※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。
■下穴ドリル材質: HSS (ハイス鋼)

型式	品名	定価(円)	JAN コード
ST22419	六角軸折れ込みボルト抜きセット スクエアタイプ M5~M6・M6~M8・M8~M12	4,050	991926

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。

※使用可能電動工具
電動ドリル (正逆回転切替機能付き) 切替機能付き・
電動ドリルドライバー・電動インパクトドライバー
▲ステンレス、浸炭熟処理をしたボルトには使用できません。