

**Pro-Auto**

TOOL CREATOR FOR PROFESSIONAL



ショートビット  
使用時  
16.5mm

クラス最高のコンパクトヘッドを実現!  
ギア数48山(7.5度)



25pc. 1/4"DR.  
Mini Reverse Gear  
& Spline Socket Set

# MRG-1425S

ミニリバースギア&スプラインソケットセット

**Spline Socket**

一つのサイズでいろんなネジに対応することが出来ます。

[スプラインソケット]



HEX  
六角ミリインチ

ROUNDED OFF  
角が丸くなった六角

TORX  
トルクス

SPLINE  
スプライン

スプラインソケットサイズ対応表

| mm | 5.5  | 6  | 7 | 8    | 10  | 12    |
|----|------|----|---|------|-----|-------|
| 六角 | v    | v  | v | v    | v   | v     |
| 八角 | v    | v  | v | v    | v   | v     |
| 六角 | 7/32 |    |   | 5/16 | 3/8 | 15/32 |
| 六角 |      | E8 |   | E10  | E12 | E16   |

No.MRG-1425S

差込角 6.35mm

| ITEM NO.  | 商品名                        | 重量(g) | 価格(円) | JANコード |
|-----------|----------------------------|-------|-------|--------|
| MRG-1425S | 25PC.ミニリバースギア&スプラインソケットセット | 250   | 6,600 | 608725 |

セット入組明細

|             |                        |  |   |                    |
|-------------|------------------------|--|---|--------------------|
| 1           | ミニリバースギアラチェット (ギア数48山) |  |   | 90mm               |
| 6           | スプラインソケット              |  |   | 5.5・6・7・8・10・12mm  |
| 1           | マグネットビットホルダー(ロック機能付)   |  |   | 68mm               |
| 1           | ソケットアダプター              |  |   |                    |
| 2           | ドライバービット (全長25mm)      |  | ⊕ | No.1・2             |
| 3           |                        |  | ⊖ | 4・5.5・6.5          |
| 4           |                        |  | ⊙ | 3・4・5・6            |
| 5           |                        |  | ⊗ | 穴付きT10・15・20・25・30 |
| 1           | ショートビット (全長16mm)       |  | ⊕ | No.2               |
| 1           |                        |  | ⊖ | 5.5                |
| 専用プラスチックケース |                        |  |   | L98×W65×H32mm      |

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。



マグネット  
ビットホルダー



→ ロック機構付

カラー部分を矢印方向へ引きながらビットを脱着してください。

<http://www.suekage.co.jp> [info@suekage.co.jp](mailto:info@suekage.co.jp)



**SUEKAGE TOOL**  
TOOL CREATOR FOR PROFESSIONAL

スエカゲツール株式会社

〒673-0403 兵庫県三木市末広1丁目15番26号 TEL.0794-82-5264 FAX.0794-82-8000