

# Socket Wrench Set Spline Series

スプラインソケットレンチセット



## Spline Socket

スプラインソケットは...  
一つのサイズでいろんなネジに対応することが出来ます。



一つのサイズでいろんなネジに対応することが出来ます。





### 3/8" スプラインソケットサイズ適応表

mm	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	24
六角	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
六角"	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
六角	5/16	3/8	7/16	15/32	1/2		5/8			3/4	13/16	7/8	15/16
六角	E10	E12	E14	E16		E18			E22	E24			

#### [ラチェットハンドル]

- クイックリリース機構でソケットの脱着がカンタン!
- 細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立!



## PA849

[トルクレンチ]  
測定範囲21~105N・m  
最少目盛り1N・m



### PA849 3/8\"/>

9.5mm

ITEM NO.	商品名	ケース寸法 (mm)	価格 (円)	JANコード
PA 849	49PC. スプラインソケットセット	460×270×75	OPEN	605212
セット入組明細				
13	スプラインソケット	8・10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm		
7	スプラインディーブソケット	8・10・12・13・14・17・19mm		
2	スパークプラグソケット	16・21mm		
2	エクステンションバー	75・150mm		
1	スライディングTヘッド		(-) x (+)	
1	ユニバーサルジョイント			
1	ビットアダプター			
1	マグネチックビットハンドル			
1	ラチェットハンドル(プッシュ式)			
1	トルクレンチ (21~105N・m 最少目盛り1N・m)			
1	インパクトドライバーハンドル			
1	インパクトビットカブラー			
1	ヘックスビットアダプター			
3	ドライバービット(プラス)	lo. 1・No. 2・No. 3		
2	ドライバービット(マイナス)	5.5・7mm		
5	ドライバービット(ヘックス)	3・4・5・6・8mm		
6	ドライバービット(スペシャル) いじり止め穴付き	T10・15・20・25・30・40		

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530がつけます。

<http://www.suekage.co.jp> [info@suekage.co.jp](mailto:info@suekage.co.jp)