

ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!


No.TR-060AD

MICRO-ADJUSTING TORQUE WRENCH

自動車ドレン専用トルクレンチ



NEW



自動車メーカー各社エンジンオイルパンは、アルミ製に移行しています。そのため、オーバートルクによりオイルパンのネジが簡単に痛んでしまいます。トラブルを未然に防ぐために正確なトルク値で締め付けましょう。

メーカー別ドレン締め付けトルク 一覧			締め付けトルク値	
			N・m(ニュートンメートル)	kgf・m(キログラムメートル)
トヨタ	一般		25.0 ~ 40.0	2.5 ~ 4.0
	イプサム	ACM21-26	25.0	2.5
	ヴィッツ	NCP91-95	38.0	3.8
	クラウン	USZ131	19.6	2.0
	パッソ	KGC10-15	30.0	3.0
	レクサスLS	USF40	40.0	4.0
	ダイナトヨエース	U3~5-4B	34.0	3.5
	ダイナトヨエース	U3~5-S05C-D	41.0	4.2
日産	一般		34.0	3.5
	GT-R	R35	34.3	3.5
	ティーダ	C11/SC11	34.0	3.5
	アトラス	F24-QR20DE	34.3	3.5
	アトラス	F24-ZD30DDTi	56.5	5.8
ホンダ	一般		39.0 ~ 44.0	4.0 ~ 4.5
	S2000	AP1-2	39.0	4.0
	オデッセイ	RB1-2	44.0	4.5
	ライフ	JB5~8	44.0	4.5
	レジェンド	KB1	39.0	4.0
三菱	一般		39.0	4.0
マツダ	一般		35.0	3.6
スバル	一般		39.0 ~ 44.0	4.0 ~ 4.5
	プレオ		46.0	4.7
	レガシー		44.0	4.5
ダイハツ	一般		24.0 ~ 29.5	2.5 ~ 3.0
	クー(Coo)	M401-411	30.0	3.06
スズキ	一般		35.0 ~ 49.0	3.6 ~ 5.0
	ジムニー	JB23	44.0	4.5
三菱ふそう	キャンター/キャンターガッツ('02式~)		39.0	4.0
	キャンター/キャンターガッツ	FE/FG-4D33	36.5	3.7
日野	レンジャー		41.0	4.2
日産ディーゼル	コンドル('04式~)		41.0	4.2
ベンツ	C200-C220-C280:スポーツライン			
	C250ディーゼル-E230-E320			
	E320アバンギャルド			
	E400アバンギャルド			
	E230ステーションワゴン	25N・m	2.5	
	E280ステーションワゴン			
	E320ステーションワゴン			
	E300ターボディーゼルステーションワゴン			
S500-S500L				
アウディ	S320	24N・m	2.4	
	S600L	20N・m	2.0	
BMW	全車種	30N・m	3.0	
BMW	全車種	30N・m	3.0	

No.TR-060AD

自動車ドレン専用トルクレンチ

差込角
9.5mm

定価:12,100円 重量:0.9kg 全長:285mm

JANコード:4989530606974

測定範囲

10 N・m ~ 60 N・m

ファインスケール最小目盛り

0.5 N・m

※12N・m以下は、保証された操作範囲ではございません。ご注意ください。



左記一覧表は自動車エンジンのオイルドレンプラグの締め付けトルク値の標準目安値です。オイルドレンプラグの締め付けトルク値は、国産車、外国車メーカーの車種によって異なります。本トルクレンチの測定範囲は、一部の車種に適合しません。詳細は車種ごとの整備マニュアルのトルク値を十分ご確認の上ご使用下さい。