

エアコン、冷媒機器などの
フレアナット締め付け専用のトルクレンチです。
これ1本で4つのポジションのフレアナット締め
付けトルクに対応できます。設定トルクに達する
とカチッと音がして手に軽いショックが伝わります。

4ポジション **校正証明書付**
モンキー型トルクレンチ

TR-4PM

18/38/55/75N・m



ITEM NO.	明細	重量 (kg)	定価(円)	JANコード
TR-4PM	4ポジションモンキー型トルクレンチ 18/38/55/75N・m	1.5	28,000	610292

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。




4ポジションに
簡単にセットできます。

フレアナット締め付けは勘に
頼ることなく、専用トルクレンチ
で正確に!

締め付け不足による冷媒の漏れや締め付
け過ぎによる破損を防ぐため適正トルクに
よる締め付けが必要です。

【トルク値のセット方法】

例:トルク値を55N・mに設定する場合
ハンドルを引き下げ、必要な値55Nm/赤色を回転させ、ハンドルの
メイン目盛の垂直の赤い線、トルク値55Nmと一致させます。
モンキーヘッドの二面幅を26mm(赤色)のところに合わせて
セット完了です。



フレアナット締め付けトルク値 目安表 ※新冷媒用

呼びサイズ	フレアナットの二面幅 (mm)		締め付けトルク (N・m)
	1種	2種	
1/4 2分	17		18 ±2
3/8 3分	22		38 ±4
1/2 4分	24	※26	55 ±6
5/8 5分	27	※29	75 ±7

SUEKAGE TOOL 公式 Facebook 新製品情報
やセール、イベント情報などを紹介しています。
あなたの「いいね!!」をお待ちしております!!

facebook

